

Modelo	LSG-3	LSG-4	LSW-3	LS4G-3	LSE-3
Interfaz de comunicación remota	GPRS	GPRS	WiFi	4G	LAN
Frecuencia de trabajo	GSM850/EGSM900 /DCS1800/PCS 1900MHz	GSM850/EGSM900 /DCS1800/PCS 1900MHz	2.142GHz~ 2.484GHz	704MHZ-960MHZ 1710MHZ-2690MHZ	Adaptive Network; 10M/100M
Posicionamiento satélite	/	GPS/Beidou <15m	/	/	/
Antena	External GPRS Stick Antenna	External GPRS Stick Antenna	External WiFi Stick Antenna	External 4G Stick Antenna	/
Interfaz de datos	RS485/RS232/TTL				
Tensión de trabajo	DC4.7V ~DC15V				
Poder de trabajo	3W	3W	1.5W	5W	1W
Tarjeta SIM	Chip Card/MicroSIM	Chip Card/MicroSIM	/	MicroSIM	/
Memoria	2M Flash (2M-16M Opcional)				
Temperatura de trabajo	-40℃~+85℃				
Humedad de trabajo	<90% (Sin Condensación)				
No. de conexiones	One				
Tasa de comunicación en serie	bps (1200-115200bps Configurable)				
Intervalo de adquisición de datos	Por defecto 5min (1-15min Configurable)				
Configuración	AT+Instruction Set Remote Server				
	Bluetooth	APP / Web	Local Serial Port		Web
Act. Firmware	Actualización remota				
Otros	Control a tiempo real, resumen de datos				